

Våra bästa erbjudande!



info@tradgardsteknik.se

www.tradgardsteknik.se

0431-222 90



info@bevattningsteknik.se

www.bevattningsteknik.se

0431-222 50

**Vi skapar produktionstekniska utrustningar
och system för långsiktigt användande**

150000+ produkter i lager / Er ledande distributör

Välkomna till ttshop.se

Bordsplatta, Bev bricka ljusgrå för euro pall L1200 x B800 x H52 mm

Underbevattningsbricka som förlänger tillväxten för växterna. Brickan placeras på vanliga EU-pallar, placera krukväxter eller gröna växter, vattna upp.



Jiffyplugg nätbeklädda Kokos

Expanderande plugg för mångsidig och snabb plant skötsel. Alla brickor är försedda med socka gjord av vävda fiber nedtryckt 12grader vattenabsorberande. Samtliga brickor är försedda med center försänkning för tid eller stödlings placering.



Dammduk FR tjocklek 1,20mm och 1,50mm

Dammduk FR är en oarmerad elastomer takduk baserad på polymeren EPDM. Produkten är svart och produceras i två skikt med ytstruktur på dukens båda sidor. Typiskt användningsområde är som tätskikt för låglutande tak och terrasser.

Teknisk information

Vikt : Ca. 1,5 kg/m²

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Kallt och torrt i originalförpackningen.



Korg Liners

Liners är gjorda av inner sludet av kokosnötter och naturfärgat. Detta bildar en slitstark och naturlig liner för tid skötsel av korgar.

Lämplig för upphängning, väggmontering eller stående i stativ.

Dimensioner : 25cm till 40cm



Växthus SCANDI® 600 S-SCANDI

SCANDI med smidig design, kan kompletteras med ventilation som ventilationsfäkt, skjuddörr i impregnerat trä eller i aluminium-ram , infästning av fästa stötför eller montage i akustiker, enkellager av växthusfolie att dubbla med luftpump.

Bredd: beställs i valfri längd
Längd: Valfritt önskemål
Fri invändig höjd: ca 2 till 2,5m
Dörr: Skjuddörr 1000x1800mm (kan lås söms mot tillägg)



Ledningstalsmätare

LT- Penna Mätområde 0-19,99

En enkel och lätthanterlig lednings-mätare för mätning av ledningsdjup i vatten.

Mätområde: 0-19,99 EC = 19,99 cm

Upplöslning: 0,01 EC = 0,01 cm

Differens: ±2%

Display: 4 siffror

Arbets temperatur: 0-50°C

Automatisk temperaturskompensering

Batter: 2x0V (CR2032)



Dammsugare

En riklig tryckliners till dammsugare med en effekt om 3000W i 3 steg och behållare på 7 liter. Dammsugaren är även försedd med fastmonterad golvmunstycke, ålmet sugslang-diam 40mm och sugfilbehör, kraftfull motor

Teknisk data

Kapacitet 7 liter

Effekt 3000W

3st brytare vardera är 1000W

Syltning 230-240V

Sugfilde 100literlek

Sugvakuum 250mbar

Sugslang 8m Ø40mm

med sugfil och golvmunstycke

Golvmunstycke 500mm

med anslutande slang Ø50mm



Odlingsväv VICONA® Täck-väv

VICONA® Fiberduk används för att påskynda växtligheten i början eller slutet av säsongen samt för att skydda mot frost. Den medför inte lika hög temperatur- förhöjning som plast, men ger istället jämnare temperatur i odlingen. Fiberduken kan också användas för att bibehålla fuktigheten vid skörd. Förvara Fiberduken i ångsador och ändor. Det kan göras med ett litet sand- säckar eller dylikt på duken.



* Odlingsväv Agri/Vicono 1Tight

* Odlingsväv Agri/Vicono 2Tight

* Odlingsväv Agri/30ghr

* Odlingsväv Vicono med infra-reflektor 30ghr

* Odlingsväv Vicono Inaktiva

Pluggbrätten QP HerkuPlast

Pluggbrätten är populär att använda vid fröbädd av vissa växter. I ett pluggbrätte läter man en planta växa i varje "plugg", ett utrymme där den enskilda plantans rötter kan utvecklas utan att konkurrera eller slinga ihop med andra planter.

Pluggbrätten är populär att använda vid fröbädd av vissa växter. I ett pluggbrätte läter man en planta växa i varje "plugg", ett utrymme där den enskilda plantans rötter kan utvecklas utan att konkurrera eller slinga ihop med andra planter.



Elverk Classic HONDA 12kVA 10,8kW 3F+N 400V uttag elstart GPC13000HTE

GreenPower GP13000HTE Professional-serien bensin-generatorer, 3000 rpm, robusta och lätta att hantera, speciellt designade för proffs och gårdar. Dessa generatoruppsättningar kan lätt användas i varje situation som hus, campingar, hobby, gårdar. 3000 rpm generatoraggregat har endast utformats för stand-by användning.



Pro-Seeder Så frö handsåmaskin

En månad för entusiastiska hobbyträdare! Pro-seeder erbjuder ett effektivt sätt att med stor precision så även de minsta fröerna. Du sparar tid då du slipper gräva och spara dyrtida fröer eftersom pro-seeder endast sår ett frö åt gången.

Levereras med en skåll och 3 olika stötar för att enkelt kunna så olika storlekar av frö.



Bäddfräs MAX, bredd 160cm med bäddhöjd 18-25cm

En bäddfräs med de goda funktionerna för optimalt resultat. Bäddfräs för 3-punktslyften och anslutning till kraftuttaget, axel ingår. Rororaxel med 30st skärblad som luckrar upp jorden. Bädd kan justeras i höjdval 18 till 25cm.

Bilden är extra utrustad med styrhjul för dubbla bäddar.



Gödning Näring Tillväxt N-P-K

Allt väge till tillväxt påverkar slutresultatet, vi har gödningen som skapar ekonomisk tillväxt. Se nedan sortiment.

Näring: Vid betyder N-P-K?

N= Kväve- Vegetativt

P= Fosfor

K= Kalium – Generativt

Vegetativt växer snabbt, vi kan oftast ha i början i en odning

Generativt växer långsamt, ger kompakt planta, kraftigare bärfrukt

Kalksaltpeter har bara N och Kalium

Polyförd Söte och Grönepärlor är fullgödselmedel = har allt utom Kalium

Gödningen blandas upp i vatten och kan doseras med Cosmatic injektor pump eller Näringbilantern.



Bevattningsmatta Bordsmatta

100% helautomatisk underbevattningsmatta.

Fördelar uppvattningen och håller fuktan kvar längre i plantorna. Optimal

uppregringsfärdighet, vattenkapacitet 6,8

cm³. Bordsmattan rullar inre och är enkel

att rengöra. Bordsmattan kan få viss

komplexitet. Kvalitetskontrollerad och

alltid i högsta kvalitet.



Krutor, Amplar & Brätten DESCH

Desch bottenkonstruktion har en genial teknik som säkerställer att botten av krutan får ett stabilt under och förhållanden och skapar dessutom ett optimalt mikroklimat för växterna.



Bäddläggare som ger upphöjd odlingsbädd 80-90cm med markörer

Denna maskin gör förberedelsen för sådd, planteringsmaskinen eller manuell plantering. En bäddläggare som skapar en upphöjd bädd som då är justerbar i höjdd och sidled. Öka tillväxten och kvaliteten på er specialodling. Bäddbredder justerbar upp till från 70cm upp till 90cm bredd.

Bäddhöjd justerbar från 10cm till 35cm.

Trepunkts anslutning

Maskinveikt ca 350kg

Traktorns effekt behov

ca 40HP

Maskinen kan kompletteras med markörer,

granulatdosering,

droppslangskonsoll

och folieläggning.

Bilden visar

extra utrustning.



Bubbelplast/Bubbelfolie

Bubbelfolie för extra isolering till växthuset. Folien har 3 cm bubbli i flera lager trippel som ger plantorna skydd mot den kalla tylen. Monteras genom stiftning, clips eller fästklips.

Fördelar


- Ekonomisk
- Våttåll
- Transparent
- Isolering
- Lätt
- UV-stabiliserad



Värmematta bordsvärme

TRIG-Systemets värmematta ger en jämn fläktvärme. Termoelektronisk matta för växthusbort- och markbatter som säker plantuppvärmningen och ger en trygg vinternäring. Ett ekonomiskt uppvärmningssystem.

Värmemattan finns i 4 och 7 meters längder (80 cm bredd) med termoelektronisk och transformator anpassad efter förlängningen och kan installeras enkelt. Tåta slingor ger en jämn värmefördelning och drivs med 24 V växelström för säker drift.



SITEC Etikettmaskin

Gör dina etiketter mer personliga med vår automatiska etikettmaskin och skapa dig ett PLANTPASS!

Maximal kapacitet 4000 etiketter/tim vid ettstak storlek 40x60. Maskinen kan enkelt byggas ut med ett transportband och det går utmärkt att använda maskinen som en modul i en systemlösning.



CombITERM varmlufts pannor 35-240 kW

Varmlufts pannor för hängande, stående eller mobil utifrån för växthus, lagerbalk, verkstad, spårsmåttstall, staller och tilläckeringsverksbådar.

Våra kvalitetsbeprövade varmlufts pannor har en mycket hög verkningsgrad och lägsta energiförbrukning. Pannorna är tillverkas för export i samarbete mellan Trögårdsteknik AB och Europas ledande tillverkare, vilket ger oss den ledande positionen vad gäller kvalitet och miljöprofil.



Växtbelysning som ger tillväxt

Högkvalitets växtbelysningsarmaturer med inbyggd reflektor som ger optimal belysning för tillväxt och plantproduktion med högtryckslampor för växthus, butik eller släta utrymmen. Kan även användas för metallhalogen 250W och 400W i butik, utställning, packhall etc. Armaturen går även utmärkt att använda med metallhalogen E40 lampa som ger ett behagligt arbetsljus. En belysningsleverantör av LED och TRIG system. År 405-600-1000W



Växtbelysning CATENO LED 150W, IP66 flämskylning

CATENO belysningsarmatur ELEMENT är en innovativ ny LED-växande ljus för odling som använder Direct Drive®-teknik för att ge kunderna en mängd unika fördelar jämfört med andra växtbelysnings ljus; mindre värmeproduktion, lägre vikt och inget underhåll.



Kanalskivor - Isolerskivor 10, 16 och 32mm

Marknadens bästa kanalskivor - isolerskivor - uterumsvärdshuset av polykarbonat till specialpris för angående leverans! Köp direkt för angående leverans - vi levererar direkt hem till er med lastbil!

Det ekonomiska valet för växthus, uterum och ingångar som ger hög hållbarhet och bra ljudisolerat samt energibesparande.

Vår tillverknings produktion i en ny högteknologisk processmaskin vilket garanterar kvalitet och alla skivor är antistatiska, anpassade för temperaturer mellan -40° till +125° grader, infra-rydd och med 10 års UV-Garanti.



Honda Elverk EU22i inverter

Elverk ett lätthanterligt invertterverk med mer kraft och ren sinus och som dessutom går väldigt tyst.



Varmlufts panna mobil vedeldad 55kW

Fast brännkammare NPS 55M med en uppvärmningskapacitet på 55 kW, som kännetecknas av en enkel konstruktion och driftsprincip, samtidigt som den högsta kvaliteten på prestanda och effektivitet upprätthålls.



Luftgeneratorer gasvärme med cirkulationsfläkt

Gasvärmaren är försedd med kabel, stekkontakt och handtag. Den finns i tre olika effekter: 12, 15 och 30 kW. För ingående information om varje produkt navigerar du dig via bilderna nedan.

Funktioner

- * Metallstruktur målad med epoxypulver
- * Brännare i rostfritt stål
- * Kontrollbox i termoplastmaterial med isoleringsgrad IP44
- * Flamsäkerhet kontrolleras med termostat och magnetventil
- * Elektronisk tändning
- * Motor med termisk skydd



Plattvärmeväxlare BAODEI

Plattvärmeväxlaren används för uppvärmning och kylning av vatten, ånga och andra icke-korrosiva medier under lågt till måttligt tryck. Den består av ett paket profilerade metallplattor med in- och utloppsrör för de två medierna mellan vilka värmeöverföringen sker.



STAGE 5 (V) Yanmar Elverk 6 kVA 4,8 kW, ljudisolerad/täckt 400V

Reservelverk från Greenpower.



Luftvärmeväxlare / Aerotemper

Värmeväxlare TRIO-system med ventilatorsfläkt sammanbyggt av ett kopparkärlmörk element på resp sida beroende på dess storlek. Kombination ger en optimal lösning för värmeburen uppvärmning, ventilation. För installation i industriutrustning, garage, staller och växthus med plantproduktion. 450000kcal till 1300000kcal / 52kW till 118kW



Varmluftspanna för Pellets

Varmluftspannor TEC-PCI, BIO för Pellets

I vår breddning av tillgängande varmluftspannor ingår flera modeller i serie TEC-PCI på 75 till 1250kW.

En Varmluftspanna för Pellets utrustad med centrifugalfläkt som gör det även möjligt till att ansluta till kanalslutning.

Passar bra till industrifokaler, lagerfokaler, djurstallar, växthus, torrfästmaskiner, spännmålare, fläsktorkning, varldstork och byggfärdigskålar.



Byggnation & Underhåll

Trädgårdsservice AB har det som behövs. Vårt byggteam hjälper även till med byggnation och service efter önskan.

* Nybyggnation

Vi leder projekteringen för passande ändamål. Där vi även tar fram passande profilsystem och ventilationsregulatorer samt läskematerial som att nå optimal evakuering för önskad produktion.

* Ombyggnader

* Energibesparingsåtgärder

* Service ger utveckling

* Sockelelement

* Dagliga leveranser



Varmluftspanna för vedeldning 35kW till 70kW med centrifugalfäkt eller direktverkande fläkt

I vårt produktsortiment ingår även två modeller TEMM35S, TEMM70S.

Varmluftspanna Power-Heating för ved och är förberedd att även kunna ansluta pellets eller olje aggregat. Brännkammare och värmeväxlare är tillverkad i kraftigare stål för att klara glödelning typ kol ger lägre verktningsgrad vid vedeldning.



Varmluftspanna CombITERM med centrifugalfäkt

Varmluftspanna för hängande, stående eller mobil utformning för växthus, lagerfokaler, varldstork, spännmålare, staller och fläsktorkningsenheter.

Luftvärme kapacitet tillgängliga 35kW till 240 kW.



Vindnät / Vindväv

VICONA®

Starkt och styrklätt vindnät som ger ett utmärkt skydd mot vind, frost, uttorkning och regn etc. Vicona monteras i UV-stabiliserat och slitstarkt material. Vindnätet ger en behaglig ventilation och goda ljudnivåer.

Längdligt i de flesta miljöer som växthus, jordbruk, trädgård, gäddcenter, hotell, campingar, upplagsanläggningar, seppisar, djurstallar, förflyttningar, terrasser och golfbanor etc.

Maximalt ca 45m/24mm, 35m/22mm



Varmluftspanna MASTER GP mobil

Master GP tillverkas i tre modeller GP25, GP50 och GP80, varmluftspannorna är i mobil utformning och tillverkad i mycket hög kvalitet.

Flödet brännkammare med temperaturstyrd R&A automatik (flödet går till pannan är tillräckligt skydd efter avstängning som skydd mot överhettning) och skorstensanslutning. Möjlighet finns att enkelt ansluta en automatisk termostat för temperaturregulering. Varmluftspannan passar bra i mellanstore och stora utrymmen och är en utmärkt värmeälla för växthus, landbruk, garage, lager och till byggnationer.



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på ttshop.se

Vippvagn för Blomstervagnar CC

U-formad vippvagn som enkelt kan fästas under containervagnar och direkt flyttas vagnen genom att föra den nedåt till containerns nedersta gavel.

Denna vippvagn bildar en komplett transportvagn. Kraftiga luftgummi hjul gör att vagnen rullar lätt och bra även på ojämna underlag. Som tillval kan ett par bredare hjul monteras om man har ett oönskytt mjukt underlag.

Storlek: 600x530x400 mm

Max last: ca 300 kg

Hjulbåredd: 90 mm

Ram: galvaniserat stål



Planteringsrobot Sitec Urbinati

Sitec Urbinati planteringsrobot är marknadens mest avancerade planteringsrobot. En flexibel och lättanvänd maskin som är programmerbar till de flesta planteringsmått.

Sitec tillverkas av Urbinati i Italien som representeras av oss på Trädgårdsteknik AB i Skandnäs, urbinati.se

Orpikerna gör att demontera och återmontera på ett enkelt sätt. Med det maximala antalet grippar, 32 st, kan roboten plantera upp till 38,400 planter per timme.



Arbetsplattform med gummi hjul

Arbetsplattformar med gummi hjul

Gummi hjulslussen är avsedd för värt hus som saknar ränslor.

Dessa lifter är försedda med manuell mekanisk styrning, elstift och hydraulisk lyftplattform.

Liftern har kraftiga seddags luftgummi hjul som ger smidig rörelse och manövrering över normal och svår terräng.



Klippverktyg uppladdningsbar klipp Ø45mm

En sekator som verkligen är

arbetsvänlig. Lätt att bära med sig med bra öfifit. Ryggvagnen som medföljer bär batteriet på ryggen. Saven klipper upp till 45mm grenar och klarar en arbetsdag 8 timmar per laddning.



Stegar 1 till 8m raka eller vickbara i aluminium

Stegar är tillverkade i aluminium vilket gör dem lätta och hållbara. I vårt sortiment finns utskjutbara stegar i 2 storlekar.

Teleskopstegen kan både användas som en rak stega eller som trappstega. Stegarna har en justerbar steglängd. Teleskopstegen tar minimal plats vid transport och förvaring.



Växthus SCANDI® 960 Blockväxthus

Blockväxthus med ensidig eller dubbelsidig belysning, kugglinsventilerad. Växthuset kläs med växthusbille 200micron antikondens. Växthuset kan kompletteras med dubbla lager bile för energibesparing.

Växthuset levereras som byggsats, support eller byggsatt kan bestås.



Javo TRO600 för dispensering av en mängd olika 6-pack och 12-pack Brätten

En mycket kompakt och enkel maskin för automatisk utmatning av en mängd olika 6-pack och 12-pack Brätten. Den TRO600 finns som fristående enhet med ett transportband, men kan också kombineras med en Javo Brättfyllare maskin till en komplett linje.



Täckmattor av Kokos

Vårbutjer ett helhjälpande produktutbud av Kokosbiter som används för markdäckning, växtmattor, ogräs-bekämpning, dränering, väglutning, fränsning mot erosion etc.



Droppslang med ingjutna droppenheter

En trycksugad droppslang, idealisk för en beväxtning i växthus, plantskolor, gardencenters, parker, planteringar, vilkåren.

Ingjuten droppslang med bra ringfunktion. Droppslangen följa på vatten vid avstängning som förhindrar att partiklar sugas in genom droppslangen.

Beställ i 100. Vid större beställning begär offert.

Arbetstryck: 2,8-3,5 bar

Droppslagar ger 1,8liters/min vid 1,8bar

Diameter: 16 mm

Längd: 100 meter/huls.



Krukmaskin för krukor

En kompakt, effektiv planteringsmaskin passande för krukor från 8-21cm. Med den snabba, enkla central justeringen möjliggör enkel, periodisk justering mellan krukor. JAVO Ecobasic är en tekniskt avancerad och extremt flexibel krukmaskin.

Maskinen är utrustad med mekanisk krukmaskin, kruk-lrens justerbar, avkopplings, tryckare, bortfalls val för direktplantering, utmatningsenhet och ett transportband med variabel hastighet. Utmatningen av krukor kan valfritt väljas med att flytta transportbandet till vänster, höger eller rakt fram.



Växthus SCANDI® 930

SCANDI®
SINCE 1982

SCANDI med den optimala designen, med ett välutvecklat profilsystem, kraftig stomme och en vidareutvecklad ventilation med en transmission av hög kvalitet. Scandi står för ett komplett utbud av växthusmodeller, profilsystem, montagedetaljer, växthuslins, stuga- och slagboom. SCANDI levereras av Trädgårdsteknik AB vilket gör att valfriheten blir optimal, kontakta oss för offert om önskad storlek och utrustning.

Bredd: 9,30 m
Längd: Valfri längd
Höjd: 3,5 m
Fri inre höjd: ca 2,8 m



Odlingssystem för inomhusodling AXUT Hydroponic CCX

Odling grönsaker och örter med ett nytänkande odlingssystem som gör att vi kan odla inomhus, 365 dagar om året och spara vatten. Genom att odla i hyllsystem och på höjden utnyttjar vi yta och volym effektivt. Odling med LED lampor tillåter produktion året runt och gör den oberoende av yttre klimat



Glas

Pinglas i Växthusglas är ett glas som ger ett bra ljusgenomsläp på omkring 85 till 90% och har en god isolering på 4mm med en tjocklek på 3,8 till 4,2mm. Glasen förpackas 45 st i kist.

Vid tillhandshåller även specialmått efter önskemål. Profiltäcknad för tak, ventilation, gavelar och sidofläns för enkel eller dubbel glas.

scandifasad.se



Butiksbord och Exponeringsbord

Vi tillverkar idag flera olika utföranden av butiksbord och växthusbord. Butiksborden har vi i standardmått men för växthusbord tillverkar vi enligt kundspeciade mått. Bordens konstruktion är byggd med en stabil aluminiumprofil som gör bordet stabilt. Bordet och hyllorna tillverkas med en viko- och fäddelsa som underlättar uppbyggnad. Bevattningsystem kan kompletteras efter önskemål.

* Flexibla planteringsbord, fasta eller mobila.


* Bordspållar med bevattningsmöjligheter ger planterna längre hållbarhet och en bättre kvalitet.



Träd/Busk-diskar kokos för marktäckning

Träd/Busk-diskar av kokosfiber för marktäckning i storlek upp till 80 cm. Tillverkas av kokos 1100 gr/m.

Miljövänligt och bionedbrytbart inom ca. 2,5 år. Fungerar perfekt vid nyplantering ett snitt i mitten sen träs den om stammen. Därefter ställer man en bevattningspåse med droppfunktion så fås en mjuk uppvattning och kvävande effekt av oöverskottet ogräs. Nu lyckas man bra med sitt nyplanterade. Vi har ett antal olika verktyg för stansning av diskar. För specifika mått, maila er förfrågan.



Bevattningspåse TRG Drop-bag för nyplanterade träd & buskar

TRG Drop-bag är den ideala bevattningspåsen som säkerställer nyplanteringar. Nytt patentert system som kan gälla till storlekar 50 och 112 liter eller 75 och 150 liter. Genom att montera slemmen i Drop-påsar ökas vattenmängden till det dubbla.



Bevattningsmaskiner IDRO JOLLY

J1 och J2 är tre mindre än tidigare modeller och är därför mycket lättare och smidiga att hanteras med.

Maskinerna är idealiska för bevattning av förläpplanter, parker, bårdplanter och andra grönområden. J1 och J2 används av de flesta idrottsföreningar samt bostads- och grönskolor.



pH-penna

pH-pennor har en fast elektrod som inte går att byta ut. Fördelen är att pH-pennor är bekväma att använda i fält. För korrekt resultat i vättskåpp-påsar ökas vattenmängden till det dubbla.

Enpunktskalibrering ska kalibreras med hjälp av en pH-lösning. Elektroden sänks ner i lösningen och mätaren justeras så att den visar pH 7.

Tvåpunktskalibrering ger noggranna mätvärden över ett vidare måttområde. De kalibreras först med en pH 7-lösning och därefter antingen med en pH 4-lösning eller en pH 10-lösning.



Strilar, slangar och klokopplingar

Slingor som håller längre och motverkar veck eller böcker. "Idag alla tvätt"

Kopplingar i råslang med inrengubutvändig gänga eller för montering med slangklämsa.

Modell A: Klokoppling med inrengubutvändig gänga. R20/1/2" och R25/1"

Modell B: Klokoppling med utvändig gänga. R20/1/2" och R25/1"

Modell C: Klokoppling för 15mm, 20mm, 25mm slang.

Särskilda modeller levereras komplett med gummipackning. Packningen kan även köpas separat.



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på ttshop.se

Cirkulationsfläkt

Den mest använda cirkulationsfläkten TER750 som ger de bästa fördelarna i ekonomin. Aluminiumblad som ger lång hållbarhet. Jämn spridningsbild. Byter turbulensen via spjäll, vilket ger optimal luftcirkulation. Cirkulationsfläkt med låg ljudnivå.

TER750 :

Luftcirkulation: 3160 m³/h
Hastighet: 924 V/min
Storlek: Ø450 mm
Nätspänning: 230 V
Effekt: 1220 W
Bulernivå: 45-60



Insektsväv VICONA

Monteringsenhet för att skydda mot skadliga insekter. 100% HDPE Insektskydd skyddar gräddor mot flera slags insekter. Behovet av insektsdöd (dau + båt) med ett all för växtskyddsmiddel mot insekter försvinner.

Insekts vävar nyl är starka och riktigt beständiga och UV stabiliserade, vilket innebär att de kommer att hålla många årsked. Skyddar mot monstflugor, kafflar, närtflugor, kökflugor, loppbaggar.



Kraftomkopplare 16A till 200A

Vi tillverkar kraftomkopplare för effekter upp till 1200A manuella och automatiska. Säkra er mot oönskade strömbrott genom att installera en färdig kraftomkopplare.

Vi erbjuder nu några standardskåp till specialpris i effektområde 16, 32, 63 A. Skåpen levereras kompletta och är lätta att installera i er central. Uppfyller kraven enligt IEC 947. Kapningsklass IP55.



HORTI-Mobil uppladdningsbar containerdragare 15km/h

Nu är den här HORTI-Mobil en dragare för enkel förflyttning av upp till fyra fullastade containervagnar. Går mycket bra på öljett underlag samt betong eller asfalt. Laddningsbar och fjärbetst. Driftid per laddning upp till 8 tim, kan variera beroende på körning.

Teknisk data :

Motor/effekt: 2x270W/36V
Laddare: Integreerad laddare 220V
Batteri: GEL 36V (2x12V)



Bordsskivor 5x55x1260 cm Ljusgrå

Bordsskiva för planter och krukväxter som även passar till blomstervagnen CC. Skivan är tillverkad i stark PVC.

Fördelar:

- * Håller era planter friska och fräscha
- * Öka enkelt upp egna planter
- * Lättillgänglig bevätnings som givets ger plantorna längre livslängd

Öka försäljningen idag – exponera era krukväxter på fridagsbutikens bordsskiva för planter och krukväxter! Dessa skivor eller kar kan även användas som uppställningskar för andra växter.



Balrivare JAVO Big Bale Torv

Javo Big Bale är en av marknadens mest effektiva och effektiva distributionsenhet för Torv.

Dessa inbyggda elektroniska vippsystemet lutar Torgelonen i rätt lutning, som även ger minimalt tonspjäll. Med en inbyggd uppluckningsenhet återställs torvens struktur från den sammanpressade bollen.

Javo Big Bale kan anslutas på flera sätt just för att passa era produktion optimalt. Det inbyggda vippsystemet garanterar säker drift. Kan enkelt lastas med handtruck.

Enheten kan även enkelt flyttas med truck.

Teknisk data :

Längd: 3400 mm
Bredd: 1300 mm
Höjd: 2300 mm
Vikt: 1000 kg



Varmluftspanna i Containermodul med pellets ficka 70-580kW

Användningsområden är många såsom industrilokaler, lagerlokaler, djurstallar, växthus, torkanläggningar, spannmålstorkar, flöstkörning, verkstäder och bygg/arbetsplatser.



SCANDI® 480 x 12, 2meter Lagerhall med presenning

SCANDI® Färdigskävt eller Lagerhall med dörröppning i en gavel. Skåpstomme i rostskyddsbehandlad brännlackerad stålplåt.

Takstommen består av 60 mm fälsade rör och monterats med ett avstånd av ca 1,2 m emellan dem vilket ger en stark och stabil byggnad. Skåpstommen kläs med kraftig, väderad, PE-belagd presenningssiv som är UV-behandlad och vattenanvänds. Upprullningsbar öppning (kan vikas, rullas eller fästas åt skåp manuellt) öppningen är försett med dragkedjanslutning, färdigfärdig och montagebeskrivning ingår.



Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit pris/str

GS-4, det effektiva rengöringsmedlet för att rengöra fasader och väderutsatta in- och utsida. Används för att avlägsna belyggnings så som tillförläggningar, svavel, sot, damm och alger. GS-4 avger inga farliga ångor vilket innebär att GS-4 är säkert för såväl människor, miljön och växterna. För rengöring utomhus ska GS-4 spädas med rent vatten i dosering mellan 1:15 - 1:10 beroende på vilken mängd och typ av belyggnings. För rengöring inomhus ska GS-4 spädas mellan 1:20 - 1:10. Vid kraftig rengöringsbehov bör GS-4 spädas i dosering 1:5. Låt GS-4 verka i 10 minuter efter applicering och avlägsna det överflöd med ridiga mängder vatten. Färdigskävt om att GS-4 sköljs av innan den torkar in.

* Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10L pris/str

* Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 25L, pris/str



Fullspektra LED lampa odlingslampa

Material: Aluminium • Test: Aldringstest 24h 90 graders LED
 Pluggtyp: Europeisk anslutnings kontakt
 Spänning: AC100-240V 180Watt
 Mått:29x29x18cm • Vikt: 4 kg
 IP klass 50 IP50
 Upphängning ingår



Transportvagn / CC-vagn / Arkivvagn basenhet inkl stolpar

Containervagnar enligt europeisk standard. Båge och med färlade hjul.
 Containervagnarna passar utmärkt i vår CC-Trans, på släp och i lastbilar.

- Mått basenhet: 1350x565 mm
- Totalhöjd: 1900 mm (basenhet & stolpar)
- Vikt basenhet: 17 kg
- Vikt stolpar: 3 light
- Vikt hyllor: 5 light

Lämpliga även som Lagervagn eller Arkivvagn.

- Hylla av 6,5mm plywoodplatta, vängsvävd 2mm kant, maxlast 50kg/hylla
- Basenhet med lagrade hjul av polypropylen, maxlast: 500kg (D851 ej 375kg)



Ledningstalsmätare SCA EC / Lt med mätkopp

En snidig instrument att snabbt kunna ta vätska från droppar direkt i en kopp som mäter ledningstest. Vätska ingår även.



Dosmatic Superdos doserare 9 l/h till 10000 l/h

Dosering av medicin, vitaminer, gödning, näringstillskott, kemikalier. Dosmatic en vattendriven doserare, med en unik doseringskonstruktion. Dess jämna dosering ger en optimal jämn inblandning oberoende av dess vattenflöde. Doseringsvätskan injiceras i jämt flöde beroende på inställningsvalet.



Grundfos Pumpsystem

Grundfos bas finns hos Bevattnings teknik AB (BT) i Ångeholm. Levererar ett fullsortiment av pumpar, utrustning och systemlösningar som designas och konstrueras för standard och specifika applikationer. Grundfos med BT ligger i framkant för att förstå och underlätta energiförbrukning och håller teknik, ser till att viktiga, vattenförsörjning och avloppsanläggningar kan möta framtida utmaningar och förändringar. BT kan leverera med korta leveranstider för direkttransport, våra konstruktionsavdelning beräknar tryck, flödet och dimensionering. Med hjälp av BT kan man också avloppsanläggning för PEM och ProFit kan levereras inbyggda i en komplett anläggning.



Skörde maskin PAPPERI med vikbart transportband

Fälltransportband för skörd av grönsaker som paprika, zucchini, vattenmelon, äggplantor, tomat, sallad, kål och/eller annan frukt eller jordbruksprodukter som är lämpliga för transport med transportband.




Såmaskin Halvautomatisk Sitec

Rödsåmaskin med pneumatisk bearbetning passar för alla typer av bröd och frö, naken och pelleterad. Kompletterat med automatisk dibbler.

Utrustad med nedsänkingsfunktion för central placering som sår rad för rad.

Maskinen klarar de allra flesta fröerna och hanterar brätten upp till 400x600mm.



Sandlådor förräddslådor 250 till 550liter

Box för olika användningsområden. För förvaring av sand för sandning. Sandlådan är staplingsbar och har 10 cm höga "ben" som gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Sandlådan är av väldigt hög kvalitet och designad för att vara praktisk, hållbar och ha ett bra utseende. Lämplig på trafikplatser, busshållplatser, järnvägsstationer, löpbanor, torg och vid gångbanor. Väg med eller utan text.

Egenskaper: Sandlåda, Förräddslåda, Elbaser, Gjutningslådor, Gjutlådor, Gruslådor, Halkbekämpning, Mjölprodukter, Post, Saltlådor.



Bevattnings droppslang kit för trädgård Hortokit

Hortokit är ett specialdesignat system för små trädgårdar, bevattning med 250m droppslang.

Paketet innehåller

- Filter 3/4 tum utgående R20 1st
- Platt droppslang 250m
- Måttslang 25m
- Anslutnings vevil ingående 1" R20 utgående 1" R25 1st
- Tankenomborg utgående 1st
- Bussning 1" 3/4 utgående 1st
- Täckslang 20mmx20mmx20mm 1st
- Täckslang reducerad 20mmx17mmx20mm 1st
- Viksel 15m 1st
- Skankoppling 20mm utgående 3/4 R20 1st
- Skankoppling 17mm 1st
- Anslutning utgående 20mm
- Endstop 20mm 2st
- Gångslip 1st
- Föreningsspinna 32st
- Bq 90° 20mmx20mm 1st



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på ttshop.se

Gasolbrännare ogräsbrännare dubbel

Ogräsbränningsfunktionen sker med infraröda system vilket innebär att både infarkt i/s och varm luft används. Vid svepning över den oönskade vegetationen så stannar växtproteinerna och fuktens massor vägr spricka. Som resultat börjar vegetationen vana genom fuktning. Men så i början när vegetationen utan bara svepa jörna svepning vilket reducerar bränningen.



Spruta bogserbar Pan 648 med 100 liters tank, bensindriven 20bar

Trådlös sprutan för Golf, Fotboll, Gräsmatta och Anläggningar för. PAN648 är väl utrustad, bensindriven pump med justerbart tryck upp till 20 bar, 100 Liters tank. Cirkulation för optimal blandning. Slanglängd med 50m tryckslang. Ventil för slanglängd eller ramp. Sprutorna med ställbar spridningsbild. Vidvar sprutpump 3 meter spridningsbild. Rampen är justerbar i höjdd.

Ventil 2-delad ramp för höger eller vänster sida. Rörbar eller handmanövrerad. Stabila luftgummihjul.



Ryggspruta batteridrivna F200 18liter 4bar

Ergonomisk och behaglig ryggspruta att arbeta med. Sprutorna drivs av ett uppladdningsbart 12V batteri som rinner länge. Sprutan går utmärkt för att bekämpa ogräs, svamp och för växtbehandling i växthus.

F200 är den perfekta ryggsprutan för att senare lokaler, behandla parker, granplanteringar, växthus och filänd etc. Tillbehör finns följande: slangen, skärmetall och sprutpump.



Kokosmatta linjeförstärkt i Jute 2x25 m vikt 750 gram/m²

Du har alternativet att antingen så före eller efter placeringen av kokosmatta. Om du sår före så kommer plantorna växa upp genom filten, eller om du väljer att så efter så kommer de att växa på kokosmattan och rötterna kommer att gå igenom. Mattan lämpar sig även som separator fil/matta vid markseparationer.



Våg plattformsvåg 60kg

En optimal industri- och hushållsvåg för de alla användningsområdena inne och ute, i tätort och i landsbygd. Plattformvågen med det exakta värdet. Styrelsen sker med hjälp av mikroprocessorer.

- * Lättläst display med tydliga siffror. För väggrontage eller bordsplacering
- * Röstljud, underhållsljud vägljud
- * CE-godkänd
- * Kapacitet: 60 kg
- * Uppvärmning: 20 gram
- * Belastningsyta: 300x300 mm
- * Drivs med 6 st 1,5V batterier eller anslutningsbar till nätspänning 220V/ nätadapter inkluderad. (batterier ingår ej)
- * Anslutningsbar till datorn om registrering fraktas
- * Ingår även ett dataprogram på CD i PC-nät som registrerar världens



Skuggfärg ReduSol Xtra och ReduClean Mardenkro

ReduSol Xtra används för att öppna en optimal skuggfärg på växthus som håller hela säsongen. ReduSol Xtra är väldigt lätt för olika väderlekar och kan enkelt användas efter säsongen med ReduClean. Dess väghet mot frost, regn och UV-strålning, hållbarheten och dess valfria skuggfärg.

Om man inte använder ReduClean kommer nedbörst att successivt bryta ned skuggfärgen ReduSol, vilket kan ta lång tid. Vid rengöring under nedbörst tar det längre tid för ReduClean att avlägsna skuggfärgen. ReduSol Xtra och ReduClean innehåller inga ingredienser som är skadliga för miljön.



Krukmaskiner JAVO

Vilket systemen för att passa för produktion, Krukfyllning och hantering av alla typer av planteringsjord för planter, växter och träd. Ett omfattande program av fyllningsmaskiner som erbjuder den rätta lösningen för många situationer som krukväxter, buskar och träd i runda samt fyrkantiga krukor. Vi levererar maskinsystem med utrustning som är anpassat just för Er produktion.



Sekatorer saxar LÖWE för proffs

Argumenten för många bättre klippning, ergonomisk värdig. LÖWE 11 har 25% lägre vikt, mycket tunnare, står närmast stammen. LÖWE 9 erbjuder unika funktioner som stegbåt, justerbart öppning, mycket snabb utbyte av kniven. Det finns inga andra klippverktyg så smala som LÖWE 11. Blad och motbrett skärkas av individuellt smält specialstål. Exklusiv tillverknings, gjord i Tyskland.

- * Sekator Bypass LÖWE 9107, 22mm öppning
- * Sekator Bypass med låg vikt LÖWE 91104, 25mm öppning
- * Sekator LÖWE 8107 med motbrett, 25mm öppning
- * Sekator LÖWE 9109 bypass, roterande handtag, 22mm öppning
- * Sekator LÖWE 8109 med motbrett, roterande handtag, 25mm öppning



Trätunnor planteringskärl av ek Umnor, Tunnor

Tunnor och Umnor tillverkas i Svensk Ek som ger lång hållbarhet och det där lilla extra uttrycket i Hållbarhet.

Vi levererar direkt från lager i ett brett standardutbud, men levererar även efter måttbeställning.

Tunnor i EK

- * Planteringskärl Tunnor i EK 300 - 4000.

Planteringskärl Umnor

- * Kar 15-170liters

Planteringskärl Umnor

- * Kar 210-400liters



Klimatstyrning HortiMaX-Go

HortiMaX-Go är en vidareutvecklad växthusstyrning som är utformad för odare som har behov av ett säkert skydd för sin odling. Du kan skapa din egen anpassade HortiMaX-Go genom att välja önskade komponenter och kontroller.

Du kan välja vilka komponenter och kontroller som uppfyller dina specifika behov. Ju fler element du lägger till desto mer omfattande blir ditt system.



Exponeringsvagn

Professionella exponeringshyllor som bygger på ett helt nytt system, det bästa alternativet för butiken och varuhuset. Hyllan kan enkelt fällas ut för en bättre exponering och hyllplanen kan justeras efter önskemål. Ökar butiks flexibilitet då vagnen enkelt rullas in och ut i butiken. Exponeringsvagnen levereras komplett med tre stöb & fodskivor och paraset.

Exponeringsvagn med tre hyllor och markstak, Röd, Grön, Gul.

- Paraset med stoff
- Mått basenhet: 1300x565 mm
- 3st Flyttbara hyllor 1065 x L 1300



Krukmaskin JAVO PLUS 9-23cm

Maskinen kan kompletteras med olika anslutningar som ex uppsamlingsbott, kruklockrobot, slanhett, planteringsrobot, osmoked dosering, uppvattningsenhet, torrbuffett från 1 till 1200ml som ex Torrbäckare till Jumbo skilbott.

Vi utför service och reparationer och har ett fullt utrustat sortiment av reservdelar.

Begår offert direkt från vår tekniska sektion 0431-32290



Växthus SCANDI® 1000



SCANDI med den optimala designen. Enkelt profilerat system, kraftigare stomme och vidareutvecklad ventilation med transmission av hög kvalitet. Scandi står för ett komplett utbud av profilsystem, montage detaljer, växthusfäsk, skju- och svängdörrar. Vi har tillverkat blåguldhus i många år och med detta får du erbjuda vår kvalitet till ett gott pris. Vi erbjuder de bästa villkoren för att du ska kunna erbjuda våra kunder i Skandinavien.

Scandibågdhus med takventilation både sidor och rök. 10x10 meter till 10x20 meter



Bevattningsmaskiner IDRO Turbocar

Vi tillverkar och levererar högeffektiga bevattningsmaskiner i olika storlekar 40 till 125 med slänglängder från 100 till 700 meter. Önskas mer fördjupad information tryck på vittrik storlek. Klicka på önskad maskin för att se del av relevant data.

Modell	Slängdiameter	Slänglängd
90 G 380	90 mm	380 m
90 G 400	90 mm	400 m
100 G 450	100 mm	450 m
100 IG 500	100 mm	500 m
110 IG 560	110 mm	560 m
110 IG 600	110 mm	600 m



SCANDI® skugghall

Stycker produktions- och försäljningshyllor med nedfällbar och vind. Monteras med häng-, glid- eller rullväg. Viken kan fällas i fast montage, manuellt eller motordrivet.

Bredd: Valfri

Längd: Valfri

Stöpsvikt: 8,40 - 8,60 m

Skuggfaktor: 30-80%

För höjd: 3-6 meter eller mot önskemål.



Växthus SCANDI Inglasningar verksamhet i växthus, SCANDI®

Vi bygger kundpassade växthus och inglasningar. Grundstommen består av en galvaniserad stålkonstruktion som lackas i hult efter önskemål. Stommen kläs med specialdesignade profiler för glas eller isolerklor. Ett kondensuppsamlare system som ger ett gynnansamt inneklimat.

Genom god ventilation och styrning med vår klimatstyrning blir växthuset eller vinterträdgården det optimala utrymmet. Vi bygger i valfria bredder, längder och höjder som dimensioneras efter belastning enligt zononer och vind.



Såmaskin Lambda Trum Såmaskin

Ålmaskinen är lämpig för en medelproduktion. Många och kompakt maskin som skapar möjligheter. Möjlighet att så ett eller flera opeliterade eller peliterade frön i brutna plugghål eller sålida.

- * Längd: vid alla återkommande frötyten.
- * Inbyggd elektronisk panel.
- * Remen är galvaniserad och lackerad.
- * Produktionshastighet vid 100 plugghål: 100 till 150 frön.
- * Kan enkelt regleras för ett eller flera frön per plugg.
- * Vikt 250 kg.
- * CE-märkt.

SITE/CURBINATI



Kontroller för ventilation/skuggväv SCANDI XP31

Växthuskontroll (levereras i IP54-låda för väggmontering + packning + transparent lock)

Styr max två ventilationer och upp till två skuggvävar. Depå för SCANDI XP31 finns hos oss service och support.



Ventilation kuggstång Ridder byggsystem

En system består av ventilationsmotor eller manuell växel, anslutningskopplingar mellan drivrieten och drivsten, s.k. drivör.
Dessa levereras i längder om 6100mm och sammankopplas genom inskjut då vi levererar dem i ena änden, glidfog raka eller vinklade avstånd vid montage kan variera mellan 2 till 4 meter beroende på hur många kuggstänger som ansluts.



Antikondens Tiggeligt i 5 och 25 liter behållare

Norden-droppar på akrylat, polykarbonat och insidan av plastfolie i växthus orsakar besvär. Vattendropparna kan orsaka (suck) på upp till 20% Antikondens är lösningen. Produkten gör att ytan håller sig torr och det blir ingen beläggning av vattendroppar.

Fördelarna med Antikondens

- Långlivig för användning på akrylat, polykarbonat och insidan plastfolie i växthus
- Klibbar till nästan alla typer av plastfilm
- Vattnen avlägsnas och säker att använda
- Lätt blandbar med vatten
- Tålig, Antikondens håller under en hel säsong
- Driftigt testbehandling ges 6-7% mer ju.



Styltor 600 till 1500mm

En vattentagare som ger en möjlighet att nå. En förlängare för gör det smidigt att vinda tvättplanter, hänga upp gurkplanter, serva annat, serva viner etc.

Styltorna är justerbara och finns nu i två modeller i typ 24 och 48. Fot och ben spänns fast och som ger en bra stabilitet. Denna stylt har blivit populär eftersom man nu kan jobba smidigare med att nå utan att behöva sträcka sig. Ingen söteväg eller steg behövs. Styltorna är lätta och lätta att hantera och kan användas både på och spränga med.



Såmaskin friland, manuell, en rad inkl. fast såhjul

Händelsmaskin. En en rad. Modell garden 10018 är känd för sin exceptionella precision för sådd av de flesta frösorter. Aluminiumramen är robust men ändå lätt. Den är utrustad med 6 olika skivor som ställer dig att så mer än 20 olika sorters grönsaker.

Maskinen är i en rad, gör mellanlägg, stöder fröet, komprimerar den och markerar nästa rad. De olika skivorna är lätta att byta ut. Levereras med sex olika skivor för olika frön som: Lök, ärtor, majs, cikoria, böror, morötter, rödbetor, och mycket mer.



Planteringsrobot, såmaskin, bevärp, Maskiner-Urbani/Sitoc

Urban.se producerar för att förbättra produktiviteten och kvaliteten för arbetet i fruktodling, genom automation.

Automatiska tekniker i fruktodling för sådd, produktivitet, transplantation, märkning, etikettering, transport, belysning, vinnning, bevattning, kylning.



Bevattningsmaskin Caprari J05

Spjälglänsande turbinmotor Caprari bevattningsmaskin med automatisk slangupprullning. Maskinen kopplas direkt till vattenkranen och drivs av vattentrycket. När all slang matats in stannar maskinen automatiskt. Maskinens kastlängd justeras enkelt genom att vattentrycket minskas.

Bevattningsmaskinen Caprari J05 levereras komplett med 30 meter 3/4" slang, snabbkoppling och sprinkler.

Vattentryck 2 till 4 bar
Max vattenflöde 1,5 m³/h
Max spridning 26 meter



Urnor Betongurnor planteringskärl

En stor storlek gulna i betong. Vi har korta leveranstider men rekommenderas att beställa i tid. Invändigt i urnorna kan placeras självevattande pfläyngs insatser se bilaga.

Cirkulära urnor i betong

- Engla Mini betong grå Ø770 x H360mm
- Urna Engla Mini antacid grå Ø770 x H360mm
- Engla Medium betong grå Ø1180 x H410mm
- Engla Medium antacid grå Ø1180 x H410mm
- Engla Large betong grå Ø1550 x H430mm
- Engla Large antacid grå Ø1550 x H430mm
- Urnor i betong Alois betonggrå Ø760x540 mm
- Urnor i betong Alois antacidgrå Ø760x540 mm



Växthusbord Ebb- och flod med ingjutna kanaler

Ebb- och flodpeltor är de mest beaktade användarna för odlings- och odlingsplanter i moderna butiker och växthus. I Europa, som är den ledande kontinenten i odlingsbranschen, används våra ebb- och flodpeltor i stor utsträckning. Våra butiker och växthusbord är lätta att rengöra och har en lång hållbarhet.

Det finns en mängd fördelar med ebb- och flodpeltor:

- * Inget vatten eller näring går till spillo
- * Bevattning underifrån
- * Möjlighet till automatisk gödselbevattning
- * Möjlighet till en exakt bevattningscykel
- * Hög produktionskvalitet och bättre ekonomi.



LED-belysning för horisontell odling IP66 1215 x 26,4 x 27 mm 36W

LED växt belysnings ljus för inomhusproduktion för god tillväxt, dvs sallad, pakchoi, basilika, plantuppträning och granplanter.



Ljuskälla: Varm vit / Naturvit / Dagvit / Kall vit.

Hög effekt 3W 3535 LED

Vattentät Grad: IP66

Livsängd: 50,000 timmar.

Vattentät design, kostym för användning i något speciellt odlingsområde

Lampan kan vara serieansluten och centraliserad på / av

Markmatta Mypecks WICONA, TT[®] marktäckning

En stark och styrläklig väv som skiltepanerar och ger ett bra underlag för anläggning, vägbyggnationer, produktion och försläpningar etc. Markmattan kulver ogräs, dränerar bort överflödig vatten, skiltepanerar och är vatten-luftgenomsläpplig.

Användningsområde

- Planbäddar
- Gardencenter
- Kommuner
- Enkelspår
- Parkområde
- Vägbyggen
- Kirkgårdar



Såmaskin hand-halvautomatisk Hamilton

Hamilton-handsåmaskin är utvecklad för dem som vill manuellt så bräddar så enkelt och smidigt som möjligt.

Fröerna vibrerar i en behållare av rostfritt stål och hämtas med hjälp av vakuum vid hästen, som är placerade så de passar de fasta bräddarna. När fröerna placeras upp av sådret, förs de via rördet till den position de ska placeras; precis ovanför bräddet. Till bräddan rullar sådret fylls kolumn efter kolumn.

Vakuumsug och vibrationen kan modifieras beroende på väder och storleken på fröet. En mindre kompressor används för att använda maskinen.

Vi behöver då veta önskad fröstorlek och avståndet mellan puggar eller fröavståndet, noteras sep.



Vakuumförpackare

Semco Electronics Vakuumförpackare för försegling av plastpåsar. Den inbyggda tvären och värmeinduktorn gör förseglingen enkel och ger det bästa resultatet varje gång.

Vakuumförpackaren ger en lätthanterlig förpackning och en bra exponering av produkten. Vid förpackning av matprodukter finns en längre hållbarhet.

Passar både för hemmabruk och i butiken.

Krympplåsar 90 microns 250x380 mm & 250x420mm transparent (500 st) passar till Vakuumförpackaren & till Bordensteinen



Underbevattningsbricka som förlänger tillväxten för växterna

Brickan placeras på vanliga EU-pallar, placera krukväxter eller gröna växter, vattna upp.



Tankar Vattentankar Sprinklertankar och spillvattentankar upp till 7770m³

Vattenlagringssystem som används inom jordbruk, trädgårdsodling, kommun, vattenbruk och industri. Vi konstruerar och tillverkar lagringstankar anpassade efter lokala krav och förutsättningar.



Kokosnät, kokos i rutnät 17x20mm 700gr/m² 2x50m

Kokosnät används där det finns risk för erosion - dvs. i sandiga eller porösa icke fasta utfyllningar i områden där planteringen har svårt att få fäste och därför behövs hjälp de första 3-5 åren.

Motsvarande så används kokosnät i förbindelse med erosionssäkring av välganter, åar, bäck och vid dammbyggnationer. Är idag en favorit att beläggas på ex taktytor och därefter ströslas storv, gröna tak. Dukens tjocklek är 700gram/m och finns i rullar om 2 x 50meter.



Ventilation fläkt drivna

Ventilationsfläkt för optimal ventilation, temperaturreglerad. Ett mycket enkelt och effektivt ventilationssystem från 18,300 till 44,500m³/h. Fläkten drivs av roterande, blad av aluminium, färgat material av galvaniserad plåt.

Insläpp 80A.30 motorstyrt spjäll mått (800x820x djup 150mm) 230V/50Hz anslutning TER.
Ventilationsfläkt med spjäll EOS 30C.5 0.50kW
63dB 16000m³/h, mått (820 x 820 x Djup 320mm)
Stryckspåsar utsläkt 110mm, 3-fas anslutning 380V, TER720.

Insläpp 80A.50 motorstyrt spjäll mått (1380x1380x djup 150mm) 380V anslutning TER1250. Ventilationsfläkt med spjäll EOS 50P.5 1.10kW
65dB 44500m³/h, mått (1378 x 1378 x Djup 400mm)



Länsppumpar flöde 150 l/min till 900 l/min

Länsppumpar för användande inom många områden, bl.a. vid översvämning, dammfyllning, tömning av swimmingpool m.m. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb leverans.



Fågelskrämma elektroniskt Ultra ljudlös Sonic eller val ljud inkl 4 sändare 220Volt duva, mås, sparv, råka och stare

Har ni oövalkomna fåglar i din trädgård eller lokal? Då kommer ni ha nytta av Ultra soniska fågelskrämman som stöter effektivt bort oönskade fåglar från er trädgård, fruktgård, restauranger eller hotell mm. Den använder sig av naturligt inspelade fågelljud och rovdjur, som är helt ofarligt för fåglar & andra djur.



Alternativ för att lägga till 3 Visual Scares för att paketera för effektivitet utsänder en kombination av ljud och högfrekventa ljudvågor som är tysta till de flesta människor.

Spruta mobil pan 50, 50liter 20bar 50m slang

TRG-System PAN50, mobil spruta lättarbetad utrustad med ett sammanbyggt pumppaket med variabelt tryckval upp till 20bar, en tank i stryktålig plast på 50liter, slangvinda med som standard 50 meter.



Skyddsutrustning det säkra valet

Det är ett begrepp som omfattar alla produkter som är tänkta att värna av en person för att kunna skydda sig mot skada och hälsoskador.

Allt från elektrifiering, värme, kemikalier, biologiska faror, luftburna partiklar och fysiska skador.

Vi har:

Paketstygglådan, Gasmasker, Andningskydd, Övanslar, Handskar, Skin och borsul, Skor, Handskar-Latex, Skyddydd



Kylrum vi bygger kylrum med glaspartier, valfria storlekar

Kylrum vi bygger kylrum med kylbeständiga säkerhetsglas, glaspartier silverkass i valfria storlekar.

Vi bygger även övriga inläggningar för ex butik, restauranger, utrum eller bastu, med då värmebeständigt säkerhetsglas, glaspartier silverkass i valfria storlekar. Glasen anpassas efter projekt om egenutskap och storlek, vilken korta leveranstider och levererar i hela skandinavien.



Cirkulationsfläkt kompakt ACF21P 3-fas

ACF 21P Cylindrisk luftcirkulationsfläkt av PVC. Fläkthus av plast med hög koncentration av glasfiber. Speciell impellerform av plast med hög koncentration av glasfiber. Tre-fas kan konverteras till 1-fas med ett enkelt kit. Flera upphängningsalternativ.



Slangvinda för vägg 1/2" och 3/4" slang max 60meter

Robust slangrulle i pulverlackerat stål. Kan valfritt monteras på höger eller vänster sida. Vridbart och låsbart i fyra lägen. Kan också användas som en mobil slangrulle



Bevattningsramp för växthusbredd valfri x valfri längd meter

Med vår bevattningsramp får du en mycket effektiv bevattning, ny design och precision. Designen bygger på mängling efter behovet med minimala driftöroningar, för att säkra er produktion. Vår bevattningsramp går att montera i de flesta växthus och skugghallar, även för bland sjöglänsande på rås.

Vår bevattningsramp har färdigt programmerings- och inställningsskärmar.

Programering av funktionsprogram kan göras som dag-, tim- eller dygnet programmering.



Brätt och Lådvätt

Jäva brätt och Lådvätt rengörslidorna effektivt genom inbyggda munstycken som matas med höghögtryck. Maskinen är helt i rostfritt stål vilket gör den till en mängling samarbetspartner. Enkel att använda då man malar in betongslidorna i ena änden och ut kommer de då i motsatta änden. Slidorna bearbetas effektivt från båda ändarna.

Maskinen anslutes då till en befintlig höghögtrycksspruta med 100 till 200bar. Transportbåndet är justerbart i höjdhögtryck samt. Enkel med justerbart stöthögtryck vilket gör maskinen mycket användbar. Maskinen lämpar sig då till olika modeller storlekar eller typer av byggnad som anslut till rengöring.



Planteringsmaskin med bäddfolie maskin TRGDUE med 2 till 6 aggregat

Due Manual 140 är transplanter-mulchaticrettrainatna, som transplanterar och samtidigt lägger bäddfolie. Den består av en yttre ram utrustad med 4 hjul och en inre på vilken transplanteringsgrupperna med en vertikal plugg-transporter är monterad. De två ramarna är oberoende och förbundna med ett parallelogramsystem.



Mobil spruta pan 300, 300liter 170bar 100m slang

Mobil höghögtrycksspruta lättarbetad utrustad med ett sammanbyggt pumppaket med variabelt tryckval upp till 170bar, en tank i stryktålig plast på 300liter, vidbar slangvinda med som standard 100meter 5/8 slang.

- * 300 liters tank
- * Pump 170 bar
- * Elmotor 380 V
- * Vidbar slangvinda med 100meter tryckslang
- * Tryckregulator för justerbarttryck
- * Rensbart sugflöj
- * Rak sprutans
- * Stabilitet ramverk
- * Extra tillbehör, 1-lägen med 3 munstycken



CND droppknapp komplett med anslutningsnippel 4/7 80cm vit droppslang och droppinne vinklad påskjut

Den marknadsledande droppknappen, slöret i en guld- och svartfärgad. Söker och jämn bevattnings med ett flöde på 2 liter i timmen. Möjlighet att använda pinnen som plugg.

Levereras komplett med CND droppknapp, 80 cm slang och pinne. Se följande erbjudandet.



Fågelskrämor elektroniska ljud eller ljudlösa

Elektroniska fågelskrämor som sänder olika naturligt inspelade signaler ljud eller ljudlös låter av rovdjur som skrämmar fåglar inom det inkräktade området. Fåglar orsakar skador, störande och hälsoskador. Pro fågelskrämor är ett säkert och miljövänligt sätt att bli av med fåglar utomhus och även inomhus. Vi erbjuder nu även ljudlös som alternativ.

Enheten använder HD-digitala inspelningar

Anpassningsbara inställningar gör det enkelt att uppdatera skadedjursbekämpning i Real ljud - digital uppspelning av naturligt inspelade hörs. Täcker upp till ca 1000m2. Elektroniska fågelskrämor som använder skrämljud för att hålla borta fåglar. Programmerbar och vidsträckt enhet för utomhusbruk.



Bevattningsmaskin Caprari Gi J05

Självgående turbindriven Caprari bevattningsmaskin med automatisk slangupprullning.

Maskinen kopplas direkt till vattenkranen och drivs av vattentrycket. När all slang matats in stannar maskinen automatiskt.

Maskinens kastlängd justeras enkelt genom att vattentrycket minskas.



Näringsdosering pumpstation FertIMIX-Go

FertIMIX-Go är idealisk för odlare som söker ett automatiskt gödningsdoseringssystem som är överkonfigurerat och enkelt att använda. FertIMIX-Go består av en bländningsenhet som är utrustad med en FertIMIX-Go vridhugger.

Det intuitiva pekskärmgränssnittet öppnar en helt ny värld av bevattningsprogram. Bevattningskontrollerna innehåller en mängd startalternativ, bevattningscykler och upp till fyra programmerbara perioder. Klimazoner.



Spruta FOX Mobil batteridrivna spruta för proffs 18liter 4bar

Uppladdningsbar spruta på hjul F410 är en lätt och mycket lättskött servicespruta på hjul med ett ergonomiskt greppvänligt handtag, som ger en spruta lätt att flytta runt och behaglig att arbeta med. Sprutan passar utmärkt för att bekämpa insektsangrepp, ogräs, svamp och för växtbehandling i växthus och gardencenters etc.



Pelletsbrännare BAXI 20 till 300 kW

BAXI Pelletsbrännare tillverkas i rostfritt stål och höghållbarhetstäckande stål. Brännaren är både ekonomisk och miljövänlig i drift och har automatisk tändning.

Effektiv förbränning

Konstruktionen ger en förhöjd förbränningsluft och därigenom hög verkningsgrad. Det är den mest ekonomiska uppvärmningen man kan tänka sig, med elektrisk tändning som standard.

Optimerad styrning

En modern och välutvecklad Pelletsbrännare som ligger i framkant på marknaden. Enkel att hantera med funktioner som är lätta att förstå.



Skuggväv & Energibesparing väv LS

Trädgårdsskuggväv är ledande leverantör av vävar som tillverkas under varumärket LS Ludvig Svensson i system av märket Contas.

Trädgårdsskuggväv är den perfekta partnern när det gäller utformningen och genomförelsen av skugg- och energibesparing.

Förutom vår omfattande expertis inom området, vi är härnäst till alla faktorer som gäller när man väljer rätt färg och rätt vävmaterial.

Vika alternativ som bör väljas - brandhämmande, rost- och sydd-system, sub-system, kombinerat skugg- och isoleringssystem - vi kan budskapet och att kan ge dig de bästa råden för att säkerställa att du får den bästa möjliga lösningen för Era specifika behov.



Rainbird Bevattningsautomatik kontroller för inomhus/utomhus ESP-RZxe serie

Styrenheterna från Rain Birds ESP-RZxe serie har flexibla programmeringsfunktioner som gör automatiken idealisk för en bred variation av tillämpningar, inklusive lätt kommersiella bevattningsystem för bostäder. Den stora LCD-skärmen visar all programmering för varje grupp samtidigt.



Sprinklerpaket

För bevattning av trädgård, golfbanor och grönområden. Ett bevattningsystem som enkelt kan installeras.



Reservoar vattenbuffert

Självbevattande insatser
Flertalet storlekar att enkelt placera
i botten på urnan eller planteringskärlet.
Insatsen skapar en reservoar, som ger
plantorna lagom med vatten.
Ett påfyllningsrör medföljer som kan
kapas ner till passande höjd.



Fontäner KASCO självflytande 0,4-5kW (½-5 Hp)

Fontäner (½-5 Hp). Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. Denna cirkulation är synnerligen viktig för att bibehålla en ekologisk balans vilket i sin tur ger vattnet optimal kvalitet.



Ventilations fläktar med stort luftflöde

Ventilation fläkt som skapar luftcirkulation. Ventilationsfläktset för optimal ventilation. Mycket låg ljudnivå och effektiv ventilation 16,500 till 44,500m³/h. Fläkten drivs av remdrift, bladen av aluminium, övrigt material av galvaniserad plåt. Dessa fläktar används inom många områden som vid filminspelningar, temperaturstyrning i växthus och stallar, idrottsanläggningar för att få fart på stillestående luft och så även för att undvika frostsador på blommningen inom jordgubbodlingar och fruktodlingar.



Dimdysning kylning Trädgård kit Basic för standard vattentryck

Perfekt för att sänka
lufttemperaturen sommardag
eller för befuktning.



Garn Kokos Ø 3,5mm x 100m pris/st

Kokos snöre, gjord av kokos borst fiber, extraherades från kokosnötfiber är en naturlig produkt som har en brotthållfasthet av 50 kg. Användningen av kokos garn ger en biologisk nedbrytning ihop med växtrester. Bidrar till effektiv nedbrytning i komposten.



Jetpump med 24L tank 6bar 6m³/h

Jetpump i rostfritt stål med motor i aluminiumhus. Enkelt skovelhjul. Pumpenhet för rent vatten. Idealisk för de flesta applikationer som trädgårdsarbete, jordbruk, industri och hobby. Utrustad med trycktank och tryckvakt som styr trycket. Plugg och motorskydd ingår.



Vattentankar för nedgrävning 1250 till 6000Liter

Dessa slutna tankar för avlopp, dricksvatten eller bevattning finns i olika storlekar från 1250 till 3000 liter. Tankarna kan användas både för nedgrävning och för installation ovan jord. Detta gröna barnsäkra lock som smälter in i omgivningen kommer med alla tankar som standard. I en sluten tank samlas allt avloppsvatten och inget vatten filtreras och släpps ut i marken.



Vattentankar med lock

Behållarna kan användas
för blandning, dosering
och lagring av såväl
sura som basiska vätskor.



Mobil bevattningspump ljudisolerad kåpa med låsbara dörrar

Vi bygger kundanpassade pumpenheter för olika ändamål. Rambyggd med integrerad bränsletank och som tillval överbyggd ljudabsorberad inkapsling. Pumpenheterna utrustas med flex sugslang i valfri längd alternativt rör sektioner med sugsl, sugslang kan fås med en mindre lyftramp för att föränkla uppstarten. Styrningen kan göras manuellt alternativt med fjärrstyrning via mobil.



Självgående regntåg RollcarT-V för bevattning med kraftig turbindrift 33-40x120m

Självgående regntåg för bevattning av fotbollsplaner, parker, kyrkogårdar, golfbanor, plantskolor, ridbanor och andra stora ytor. Självgående regntåg är stark och kraftig turbindrift och stora hjul som gör att det klarar även lite ojämna markförhållanden.



Välkomna till Bevattningsteknik AB

Vattentankar för nedgrävning


Dessa slutna tankar för avlopp, drökvatten eller bevattning finns i olika storlekar från 1250 till 6000 liter. Tankarna kan användas både för nedgrävning och för installation ovan jord.

Detta gröna bemålningslack som smälter in i omgivningen kommer med alla tankar som standard. I en slutna tank samlas allt avloppsvatten och inget vatten filtreras och släpps ut i marken.



Syresättare och fontäner för dammar i trädgård med 1/2 - 3 hp

Syresättare är de ultimata redskapen för en vålmående och syrebalanserad damm. Effektiv energiförbrukning gör att syresättarna kan flytta stora mängder vatten med minsta möjliga kostnad. Ökad syrehalt i vattnet resulterar i vålmående fiskar och minskad algblomning.



Fontäner självflytande 1/2 till 5 HK

När du söker efter en stor, vacker pjäs behöver du inte leta längre än till EUF-serien med dekorativa fontäner. Med tillbehör.

Produktgenskaper:

Konstruktionsfärdig, Energieffektiv, Garant, Flera mönster ingår, Effektiv, Låg strömförbrukning, Skydd mot isgenbildning, Robust motor, Rustfritt, Lågt underhåll, Helt testad, Enkel leverans, Pålåg, Kabelföring



BARONESS Golfmaskiner

Med Baroness GM2810 Ruffklippare får ni ett precisionsträskred som tiller att användas dag efter dag, ni kör med kniverna 5 grgr längre än något annat märke innan slipning. Den klipper med mycket hög precision och anpassar en stor mycket effektiv.

Kapaciteten hänger väl med 7-anheters maskiner, och GM2810 klipper upp till 20190

mörförmed vid 9kmh i 4WD, kan även klippas i 2WD med högre kapacitet, mycket tack vare skärpen på kniverna ägg hålls skarpa 5grgr längre än något annat märke, samt att fokus i blicken är framåt för personal och inte i sidan, öppna köppklippare samt en stark och snidig transmission tillkommas med en stor Kubota V2403-CR-TE48 Tier 4 mjölmotorer på 60hk med partikelfilter med automatisk rengöring.

BARONESS
Quality as Demand



Rainbird Pop-up spridare och tillbehör

Rainbirds spridare har länge funnits i vårt sortiment då produkterna är av högsta kvalitet med den senaste tekniken. Vi vet att det krävs kvalitetsutrustning för bevattning av kvalitetsgrönsaker. Därför kan du alltid lita på att våra produkter uppfyller dina krav och önskemål. Överskottet innebär i allmänhet stora vinster. Då är spridarebevattning det mest praktiska och konstruktionsfärdiga valet av bevattningssystem. En permanent anläggning med pop-up spridare är det självklara valet. Spridarna grävs ner och höjer sig över jord när vattentrycket släpps på. Därmed blir bevattningssystemet osynligt när det inte används.



Självgående regntåg

Självgående regntåg för bevattning av fotbollsplaner, parker, kyrkogårdar, golfbanor, plantbodar, ridbanor och andra stora ytor. Självgående regntåg är starkt och kraftigt turbotröskt och stora hjul som gör att det klarar även lite ojämna markförhållanden.

Regntåget har en kompakt och sluten design med stora hjul. Den låga vasselhöjden med mycket låg bakåtkraft och turbotröskt gör detta regntåg praktiskt taget underhållsfritt.

Teknisk data:

Hastighet: 10 till 20 m pr timme.
Lägsta arbetstryck: 4,0 bar
Trycktid i 100 m i 1" slang: 1,8 bar
Flödeshastighet: 3,0 till 4,3 m³/h
Bevattningsbredd: 30 till 40 m
Bevattningslängd: 120 m
Material: Polypropylen med glasfiber
Mått: 77x17x40 cm
Vikt: 27 kg



Odlingsväv VICONA® Täck-väv

VICONA® Fiberduk används för att påskynda växtens tillväxt eller skada av växten samt för att skydda mot frost. Den medför inte lika hög temperaturhöjning som plast, men ger istället jämnare temperatur i odlingen. Fiberduken kan också användas för att bibehålla fuktigheten vid skott. Förrens fiberduken i längdstråk och ändar. Det kan göras med ett litet sand- säckar eller dylikt på duken.



- * Odlingsväv Agryl Vicona 17g/m²
- * Odlingsväv Agryl Vicona 22g/m²
- * Odlingsväv Agryl 30g/m²
- * Odlingsväv Vicona med infra-reaktor 30g/m²
- * Odlingsväv Vicona Insektsnål

Dricksvattenfontäner utomhus HAWS

Dricksvattenfontäner utomhus eller inomhus HAWES Dricksvatten i olika utföranden som rostfritt stål, galvaniserat stål, gulvit emaljerad belysning med sprigglit stjärnmodeller, pulverlackerad dricksvatten, vattendisigglit dricksvatten.

Utomhusdricksvattenfontäner konstruerade för att matcha utomhusmiljöer och specifika temperaturer från vinter, vår, höst och sommar. Våra utomhus dricksvattenfontäner är konstruerade för utomhusbruk. Justering av flöde, enkel rengöring av filter och bytning av vattenpelare görs snabbt och enkelt.



Bevattningsmaskiner TURBOCAR JOLLY

I dessa maskiner J1 och J2 ingår tillförsel av vatten och övertrycksventil som ger maskinen automatisk anslutning när spridaren matas in. J1 och J2 är lite mindre än övriga modeller och är därför mycket lätta och smidiga att hanteras med. Maskinerna är idealiska för bevattning av fotbollsplaner, parker, tänderingar och andra grönområden. J1 och J2 används av de flesta klubborganisationer samt hushåll och grönskadare. Delar av maskinen är tillverkad i varm galvaniserat stål samt utrustade med PEHM högkvalitetsbelysning. Stansade plåttelar är sammansvetsade i sektioner. Maskinen är behandlad med fler lager skyddslack.

Modell	Stängslängd	Stängslängd	Sprinkler
40 F 125	40 mm	125 m	K1
50 F 150	50 mm	150 m	AMBO/163
63 F 100	63 mm	100 m	HDRM



Bevattningsslang Triko PN8, armerad "Nrt"

Bevattningsslang för profil Flarevent en kvalitetsbaserad bevattningsslang i gul vävstärkt armerad UV-beständig PVC. Smidig att arbeta med då den har en bra vävning för ett enkelt användande. Bögig utan att vicka sig. Ståles i hela rullar om 50 meter.

Egenskaper

- Närvarande
- UV-beständig PVC
- 50 meter rulle
- 3 dimensioner



Bevattningspåse TRG Drip Bag för nyplanterade träd & buskar

Nytt patenterat system som kan göras till två storlekar 50 och 112 liter eller 75 och 100 liter. Genom att montera samma två Dropp-påsar ökas vattenmängden till det dubbla. Enkel att placera ut och enkel att fylla: spar upp till 80% arbetskost. Mycket effektiv uppläggning eftersom dessa dropppåsar ger 5 till 8 timmars kontinuerlig bevattning.



Droppslang med ingjutna droppenheter

Droppslang med ingjutna droppenheter Ø16mm belysning 30cm 100n/hula. En tryckregulerad droppslang. Idealisk för ex bevattning i växthus, plantskolor, gärdenscenter, parker, planteringar, villområden. Ingjutna droppslang med bra ringfunktion. Droppslangen föra på vatten vid anslutning som förhindrar att partiklar sugas in genom droppslangen.



Markmatta Mypecks VICONA, TT® marktäckning

En stark och styvlig matta i svart vävstärkt PP som skiljer separerar och ger ett bra underlag för anläggning, väggbyggnationer, produktion och belysning etc. Markmattan håller ogräs, dränerar bort överflödigt vatten, skiljer separerar och är vatten-luftenomsläpplig.



Bevattningsmaskiner BEVA TURBOCAR

Dessa maskiner utrustade med PEHM

högkvalitetsbelysning, komplett med flexibel

anslutningsledning och anslutningsventil för

övertryck. En sektionerad bevattningskanon som

retner i båda riktningarna med hjälp av

sektionstyning, 4 olika stora munstycken ingår.

Maskinen drivs av en turbin med hög kvalitet och

stor tillförsel. Turbinerna har en hög vattningsslag.



Modell	Stängslängd	Stängslängd
90 G-380	90 mm	380 m
90 G-400	90 mm	400 m
100 G-450	100 mm	450 m
100 IG-500	100 mm	500 m
110 IG-560	110 mm	560 m

Bevattningsmaskin J05

Självgående turbindriven Caprol bevattningsmaskin med automatisk slängupprulling. Maskinen kopplas direkt till vattenlinan och drivs av vattentrycket, när all slang matas in stannar maskinen automatiskt. Maskinens lastkraft justeras enkelt genom att vattentrycket minskas.

Vattentryck: 2 till 4 bar
Max vattenförbruk: 1,5 m³/h
Max spridning: 25 meter



Bevattnings droppslang kit för trädgård Hortokit

Hortokit är ett specialdesignat system för små trädgårdar, bevattning med 250m droppslang.

Paketet innehåller

Filter 3liters utgångslängd RQ2 1st,
Plast droppslang 250m, Mutarslang 25m,
Tärgenomföring utgångslängd 1st,
Busning 1 3/4" utgångslängd 1st,
Avslutningsventil ingångslängd 1" RQ2 utgångslängd 1" RQ2 1st,
T-koppling 20mmx20mmx20mm 1st, Skarv-koppling 20mm utgångslängd 3/4" RQ2 1st,
T-koppling reducerad 20mmx17mmx20mm 1st, Veckel 1tum 1st,
Skarv-koppling 17mm 1st, Anslutning utgångslängd 20mm, Endstopp 20mm 2st,
Gångspjåk 1st, Förankringspinne 32st, Bq 90° 20mmx20mm 1st



Näringsdoserings pumpstation FertiMiX-Go

FertiMiX-Go är idealisk för odlare som söker ett automatiskt gödningsdoseringsystem som är överkonfigurerat och enkelt att använda. FertiMiX-Go består av en blandningspumpstation som är utrustad med en HortiMiX-Go västhusgödsel. Det inbyggda pekatätningsanordningen sparar en hel ny värld av bevattningsmöjligheter.



FertiMiX-Go ger dig möjlighet att:

Spara snabbt på vatten och gödselmedel.
Uppnå högre avkastning och snabb avkastning.
Applåda alltid den bästa befruktningssatserna för dina behov.
Inga styrmål av 8 bevattningszoner (kan utökas)

Strilar, slangar och klockopplingar

Slangar som håller längre och motiverar veck eller bodas. "Idag eller senare" Kopplingar i mått med inbyggd utgångslängd eller för montage med slangklemmar.

Modell A: Klockkoppling med inbyggd gångslängd RQ2 1/2" och RQ2 1"
Modell B: Klockkoppling med utbyggd gångslängd RQ2 1/2" och RQ2 1"
Modell C: Klockkoppling för 15mm, 20mm, 25mm slang



Samtliga modeller levereras komplett med gummipackning. Packningen kan även köpas separat.

Dosmatic Superdos doserare 9 l/h till 10000 l/h

Dosering av mediciner, vitaminer, gödning, näringsåterställning, kemikalier. Dosmatic en vattendriven doserare, med en unik doseringskonstruktion. Dess jämna dosering ger en optimal jämn inblandning oberoende av dess vattenflöde. Doseringsdoserna injiceras i jämnt flöde beroende på inställningsvärdet.

Fördelar

Enkel att använda och underhålla. Minskar kostnaderna genom felanordningar. Tåller ett brett utbud av kemikalier och doseringar. Minskar arbetet med föroreningar, Undanröjer behovet av elektricitet och föroreningar.

Dosmatic MDOS arbetar i flöde från 9 l/h till 10000 l/h - Utmärkt för industri, djurproduktion, fiskodling eller växtodling men även för livsmedel eller annan typ av användningsområde



PH-mätare digital, kombi-instrument

pH-mätaren är designad för maximal användbarhet. Mätaren har en automatisk temperaturkompensation, vilket gör att den alltid ger ett snabbt och korrekt mätvärde. På den tillhörande handkontrollens display syns tydligt mätvärdet för pH, temperatur (°C) eller mV.



Mätinstrumentet levereras med en kombinerad pH-elektrod och en sond för mätning av temperatur och temperaturkompensation. Vid mätning av substat är rekommendation att man löser upp i destillerat vatten 50-50.

Grundfos Pumpsystem

Grundfos har flera hos Bevattnings teknik AB (BT) i Ängelholm. Levererar ett fullt sortiment av pumpar, utrustning och systemlösningar som designas och konstrueras för standard och specifika applikationer. Grundfos med BT ligger i framkant för att hjälpa och underlätta energiförbrukning och hållbar teknik, ser till att vätskor, vattenförsörjning och avloppsanläggningar kan möta framtida utmaningar och förändringar. BT kan leverera med korta leveranstider för direkttransport. Vår konstruktionsavdelning beräknar tryck, flöde och dimensionering, bidrar till hjälp av BT levererad utrustning för PEH och Rostfri kan levereras inbyggda av en komplett anläggning.



Droppslang med kontinuerlig labyrint AquaTape T-Tape

Aquatape är en svart polyeten droppslang med tunn väggjocklek och en blå rand, med en kontinuerlig labyrint svetsade inuti och hålade med konstant avstånd. Aquatape används på öppna fältet bevattning eller i det gröna huset för en mängd olika grödor såsom grönsaker och blommor.



Länspumpar flöde 150l/min till 900l/min

Länspumpar för användande inom många områden, t.s. vid översvämning, dammyllning, tömning av swimmingpool. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb leverans.

Vänspumpar för användande inom många områden, t.s. vid översvämning, dammyllning, tömning av swimmingpool. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb leverans.

För att underlätta ditt sökande efter rätt pump har vi nedan sammanställt data från våra länspumpar. Detta ger dig möjlighet att jämföra och undersöka olika lösningar. När du bestämt dig kan du välja modell och antal längre ner.



Dammanläggningsprojekt / Takduk

Dammybyggnationer för hantering av avfall och giftiga ämnen. På senare år har intresset och medvetenheten om miljön ökat, detta har i sin tur gjort att kraven på hantering av giftiga ämnen också ökat.



Dammybyggnationer för naturliga områden. Vi anlägger dammar som är gjorda på konstgjord väg, men smälter in i den omgivande naturen. Ni bestämmer själva hur formen och storleken för dammen ska vara.

Stumsvetning & Muffsvetsning

Stumsvetning och muffsvetning av PE-rör eller slang för vatten, avlopp och gas. Vi utför kommersiell svetsning av PE-rör eller slang i din 40 till 500mm.



Green Roisolmatta 300gr/m² Vicona B200 cm x 50 m

Fuktåtergående matta som placeras i sandbotten under greenens gräsytta ger väldigt god fuktåtergående. Specifikt för känsliga ytor som lätt kan ge utloppning ex. slutringar etc. Västvärlden i slutringar.

Längd: 50 m
Vikt: 300 g/m²



Rampbevattning VALLEY "Cirkulära och linjära enheter"

Bevattnings teknik kan idag presenteras ingått samarbete med VALLEY PRODUCTS. Ett amerikanskt företag som idag är ledande inom produktion av tekniska ramp-bevattningsenheter.



Valleys produkter är konstruerade för att kunna hantera de fullaste av terräng. Alla produkter är yteffektiva vilket resulterar i låg kostnad och bättre ekonomi. Du kan alltid lita på att Bevattnings teknik använder modern teknik och detta fall är inget undantag.

Den nya 3000 serien är framtagen främst för jordbruk, specialodlingar, plantor och passerar alldeles utmärkt till landsor på 10-60 ha. Du kan välja mellan linjära eller cirkulära bevattningsenheter, vi anpassar beställningen efter dina behov.

Trädgårdsbevattning sprinkler i system



Sprinklerpaket

För bevattning av trädgård, golfbanor och grönområden. Ett bevattningssystem som enkelt kan installeras.

Val av montageplats: På huset, källare, fasad, garage etc. kan göras med hjälp av fästskåp som enkelt kan tillverkas av lokal plåttjäger.

Elektronisk styrenhet ITC Rainbird

Elektronisk styrenhet serie ITC, ger full kontroll över den automatiska bevattningen! Passar till automatisk bevattning av gräsmattor i små trädgårdar och till droppebevattning av rabatter och häckar. Programmenas till med den tydliga LCD-displayen och den ergonomiska knapppanelen.

Fåna i olika modeller för olika behov:

Välj modell (TC2, TC4 eller TC6) beroende på om stöd för 2, 4, eller 6 stationer krävs.

I korthet:

Antal program: 2

Starttid per program och per dag: 2

Max. cykler: 7

Bevattningsintervall per station: en minut till fyra timmar, i en-minutslag

Inslagsspänning: 230 VAC - 50 Hz

Utgångsspänning: 24 VAC - 50 Hz

Kapacitet: 17 l/s



Sektorstyrning SIME för bevattningskanoner

En styrning som ger möjligheten till en optimal bevattning vid vintaget och snöa snö. Kan installeras på äldre kanoner men rekommenderas montage på ny kanon. Programmen är fjäderdriven utan batterier.



Växeriktare tryck och flödeskontroll BFIH3, IP55 och IP66

BFI H3 IP55 och IP66-växeriktare för HVAC, maritima och andra industriella applikationer, och sätter en ny kostnadseffektiv standard för dedikerad fläkt- och pumpstyrning. Enkel att använda och innovativ design i kombination med robust prestanda ger kraftfull flödeskontroll och tillförlitlighet i en kompakt enhet.



Växeriktare BFIH3, IP55

Finns upp till 160 kW
Multipelpumpstyrning
Dammtät och redo att tvättas ner

Växeriktare BFIH3, IP66

Finns upp till 22 kW
Dammtät
Rengöring klar

Globe fontän helcirkel 2000mm med 100st munstycken 3" ansli

SVI anpassar fontänbyggnationen för kundspecifika enheter. Med egen projekteringsavdelning skapar vi den fontän som önskas. Med material av stål, koppar, mässing, rostfritt, betong, glas och sten som granit eller svensk diabas. Pumpsystem, rördragnings-, munstycken och automatik har vi ett brett sortiment av vilket gör att vi kan framställa just den som passar ert projekt.



Dränkbara pumpar VN5

En del modeller erfordrar styrskep, se hemsidan



Slangvagn Geka P80 för ¾" slang max 80meter

Särskilt stabil och robust slangvagn tillverkad av pulverlackerat stål. Luftgummihjul gör transporten enklare och bekväm.



Max. slanglängd: 150 x 1/2 "eller 80 x 3/4"

Maxtryck: 20 bar

Swingjoint längd 30cm

Swing joint har överlägsna genomflödesegenskaper och reducerar tryckförluster med hela 50%. tack vare tydlig färgmarkering kan storlekar lätt identifieras vilket sparar tid vid installationen. Gångarslutningarna är något överdimensionerade vilket gör att det blir lättare att dra fast dem för hand eller att installera när man inte riktigt ser vad man gör (t.ex under vatten). Det minskar också risken för skador på grund av överdriftning med nyckel.

Fakta

Maximalt arbetstryck: 21,7 bar vid 22,8°C.

Diameter: 25/34 och 42/48.

Längd: 36,5 cm och 45,7 cm.

Ingångsgående: BSP/ACME

Utgångsgående: BSP/ACME



Rainbird Pop-up-spridare FALCON 6504

Rain Bird Pop-up sprinkler, typ Falcon 6504, är den perfekta pop-upen för sportanläggningar. Rostfritt stål (316) risar förhindrar vandalisering i offentliga utrymmen. Radiusjusteringskruven tillåter radiusreduktion upp till 25% utan att byta munstycken. Dysbanan har en vinkel på 25°.

"Kapacitet utan kompromisser."

Rain Curtain™ munstycke teknik

Rain Curtain™ munstycken garanterar

optimal fördelning av vattnet, även i spridarens närhet.



Rainbird spridare serie 3504

Rainbird Pop-up-spridare Serie 3504 är en furbespridare för små till medelstora kastroader med hela 4" (10,2cm) utgångshöjd. Tre års tillverkningsgaranti. Den mest sålda 1/2"-spridaren i Europa.

Beskrivning

Munstyckesenhet med sex Rain-Curtain™ munstycken erbjuder flera droppar för konstant prestanda.

Effektiv bevattnings i närområdet.

Jämn fördelning över hela kastroaden.



Bevattningsramp vikbar AVT 3000

SEn vikbar bevattningsramp i galvaniserat utförande för enkel anslutning till en bevattningsmaskin. Rampen har flera färdlar som enkelt hanteras, låter att vika in och ut, idåbesparande att flytta till ett nytt drag.

Den tillverkas i tunnvaldigt stål och är vagn galvaniserad vilket ger lång hållbarhet.

Rampen är utrustad med ett

stabilit hjulsystem som även

är vagn galvaniserad.

Bevattningsrampen är ett bevattningsalternativ som blir allt vanligare då man klarar sin bevattningsanläggning, sänker energikostnaderna och minskar vattenförbrukningen. Sprinklernas sprutningsbild och droppstorlek ger snabbare uppvärmning.



Bevattningsramp teleskop 46/48meter

"Fyra minuter" är den ideala lösningen för bevattning av grönsaker och potatis. Rampen har justerbar höjd till 2,70 m. Den verkliga riktningen drivs hydrauliskt från en manuell hydraump. Enkel utdragning till 36 meter barm för bevattning till en bredd på 46/48 m. Konstruktionen är bleckad i vagn galvaniserat stål och trycks i rostfritt stål för att garantera varaktig användning med ren och agrost vatten.

	25/34	34/42	42/48	48/54	54/60	60/66
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10



Slangupprullare hydraulisk för traktor 3-punkt lift

Hydraulisk slangupprullare som är konstruerad för frepunktlift och klarar av upp till 400 meter profilslang. Designen av produkten gör att slangen ligger sig fint vid upprullning och du minimerar risken för tassel. Slangupprullaren är ett utmärkt hjälpmedel som sparar både tid och möda.

Teknisk data:

Maskinladdade skothjul och geländ rullaxel.
Hydraulisk motor med automatiskt stopp efter avslutad upprullning, 9 varv per minut.
Kapacitet: 400 meter av gummi slang 2100 samt 300 meter av gummi slang 120.
Möjlighet finns till specialbeställning.
Vikt: 170 kg



Vattentankar med lock

Behållarna kan användas för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor.



Fontän i Karlskrona

Borgmästarefjäders nya vattenshow, Karlskrona Den är något utöver det vanliga med en hög mittenstråle, tre halften så höga strålar och två låga strålar. Dessutom kan både strålarnas höjd och fontänens ljus regleras på olika sätt. Inviqningen skedde lördag den 4 september klockan 20.00 där många besökare samlades för att se ut över Borgmästarefjeden just då. En show med både ljus- och vatteneffekter har blivit en succé.



Tankar Vattentankar Sprinklertankar upp till 3000m³

Vattenlagringssystem som används inom jordbruk, trädgårdsodling, kommun, vattenbruk och industri. Vi konstruerar och tillverkar lagringstankar anpassade efter lokala krav och förutsättningar.



Hjälp med val av Grundfos pumpsystem

Bevattningsteknik projekterar och levererar pumpsystem för all möjlig verksamhet.

"Finn rätt pump!"

Har ni några frågor, eller hittar ni kanske inte riktigt vad ni letar efter, så är ni givetvis som alltid väldigt välkomna att kontakta oss via email: info@bevattningsteknik.se eller via telefon: 0431-222 90. Tillsammans kan vi alltid hitta den perfekta pumpen för er!



Centrifugalspump Caprari traktordriven via kraftöverföringsaxel

Lämplig för pumpning av vatten i mobila eller halvfasta bevattningssystem.

Centrifugalspump med horisontell axel, spiralstörshölje och en eller två pumpshjul i serie. Pålitlig och hög kvalitet. Flera applikationer kännetecknar den här modellen: möjligheten att koppla ihop med en hydrauliserad pumpenhet, en semi-mobil ingång eller en traktors hydraulik. Pålitlig och konstant prestanda.



Fontäner med belysning i trädgårdsdammen

Kasco erbjuder CE-märkta belysningspaket tillgängliga för alla 50 l/s flytande fontänpumpar för att belysa ditt fontänområde. Alla Kasco belysningspaket har två volt, solida bromsreläer kopplade till en kopplingsbox med fjärrstartreläer och strömkabel med snabbkoppling och tryckvassning.



Vattencirkulator AquatiClear 0,4kW ½hk till 0,8kW ¾hk 1fas 230Volt

AquatiClear en vattencirkulator som vidareutvecklats till med att nå optimal effekt.

Nu igentäppningsbeständig cirkulator som producerar kontinuerliga vattenrörelser för att hålla reningsverks dammar/tankar, bryggor, småbåtshamnar, kanaler, strandlinjer, bevattningsdammar och andra områden fria från alger, slam, flytande skräp, isfritt och dällig lukt. Denna unika design gör att flytande skräp och slam kan glida av skyddet istället för att linda runt motoraxeln eller propellen. Det är den enda cirkulatorn på marknaden som går kontinuerligt utan att insug behöver rengöras från ogräs, slam och annat skräp.



Fontän Väla Helsingborg

Bevattningsteknik blev konstslätt av lokal byggherrelag om en ide att skapa ett fontänprojekt till Väla Centrum, med vår erfarenhet och tekniska kompetens satta projektet igång. Ett förslag lades fram med en design som profilerade dessa höjdpunkterna i profilerna. Med en svensk sten som då blev svensk diabas från stenslötteri i boati i Gölge. Samarbeta togs upp med vör goda kontakter Christer Borsing som kände att detta skulle bli ett intressant och glädjefullt projekt sattes skisser igång.



Dimdysa hängande ger dimma på vanligt vattentryck 2-6 bar

För ett optimalt klimat hängande dimdysa med stabiliseringsvikt och antistropenhet. Dysan passar bra i miljöer där ni vill ha höga luftfuktigheten för t.ex. växthus, förgröningsrum, kylkylor, djurstallar, industri.



1. Slangkoppling (4/7x6/7)
2. PVC-slang (4/7)
3. Balansvikt
4. Vinge
5. L.P.D. antistrop
6. Hållare för fygger
7. 45° böj
8. Fogger



Fontän i Eskilstuna

Fontänen i Eskilstuna som ger en fantastisk unik kraftfulla att både se och höra. En rostfri konstruktion bestående av 3st flytande armar och en cirkulär pump har försatts med 6st LED-ljusarmaturer och 31st stegpumpar som lyfter 900m³ vatten per timme.

En dator övervakar och styr fontänen till en underhållande dans i ljus och ett förslagsnät.

Fontänen trycker ut samtidigt vatten i lin.



Slang och Rörskopplingar

Rörkopplingar i PP för PE/PEM/PEH-rör. Slagtålig med hög täthetsklass. En lättmonterad koppling av marknadsledande kvalitet. Värme, kyla och syrabeständigt material. Typgodkänd för max 16 bar och dricksvatten. Material: Hus och mutter - PP, Klämring - POM, Läppringstättningar NBR.



Diesel och oljetankar

Samtliga dieseltankar är godkända i enlighet med EH90-1993 UN1203, UN1803, UN1223, UN1230, UN1202. Maskin direktiv 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE



Vattentankar lagerbehållare 1 till 4m³

Vattentankar av högmolekylär lågtryckspolyeten (HD-PE) försedda med galvaniserade förstärkningsrör som används för blandning, dosering och lagring är resistent mot de flesta syror och baser.



Rörkopplingar av PVC

PVC-kopplingar för installation av pool, spa och annat. Här hittar ni backventiler, kulventiler, bypassventiler och andra typer av kopplingar.



Spridare, tillbehör och sprinkler

Bevattningsutrustning som pumpsystem, ledningsnät, spridare, dropp- och styrustrutning. En butik lager av den utrustning som just nu behöver finns hos oss. Vi projekterar och ger er hjälp att optimera ert bevattningssystem.



Sugventil bottenug med backventil



Aluminiumrör Wright Rain Long Life 100mm pris/6meters

Wright Rain Long Life aluminiumrör är anpassat för flyttbara bevattningssystem med bland annat dess lätta vikt, styrka och resistens mot korrosion. Rören kan försees med svetsade eller lösa kopplingar.

Rören kan bland annat användas som sugrör eller stamledning.

R50/2"- R125/5" rör arbetstryck på max 12 bar.

R150/6" rör arbetstryck på max 11 bar.

R200/8" rör arbetstryck på max 9 bar.



Hydrantöppnare Wright Rain

Wright Rain Hydrantöppnare i aluminium för koppling på hydranter på stamledningsrör.



Hydrantdetaljer

Avluftning, avtappning och öppningsventiler för våra system i Bauer, Wright Rain, Solregn och M42.



Stamledningsrör 110 - 160Ø 10 bar

Stamledningsrör 110 - 160Ø 10 bar



Snabbkoppling M42

M42 är ett komplett sortiment av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör- och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och kan fås i galvaniserat stål, Svart stål, rostfritt stål eller aluminium. Konstruktion och utformning gör M42 extremt användarvänlig. Den tätar fullständigt för både tryck och vakuum och används med fördel till allt som kan pumpas, blåsas eller sugas genom rör och slangar.



Rör PEM

Mycket flexibel, hög brotthållfasthet, korrosionssäker, lång livslängd, god beständighet mot kemikalier.

Tillhandahålls i längder om 100 m.



Solpanel för fontäner, syresättare, cirkulatorer och Robust-Aire™-system

Pumpsystem för solenergi att maximera driften under dagsljus. I partiellt solljus (morgon och eftermiddag) kommer systemet att köras med reducerad hastighet, vilket förlänger den dagliga körtiden. Dessa paket inkluderar PicoCell™ 3500 kontrollpanel.

Solar är tillgängligt för syresättare, fontäner, AquatiClear och Robust-Aire™-system.



Jetpump med 24L tank 6bar 6m³/h

Jetpump i rostfritt stål med motor i aluminiumhus. Enkelt skovelhjul. Pumpenhet för rent vatten. Idealisk för de flesta applikationer som trädgårdsarbete, jordbruk, industri och hobby. Utrustad med trycktank och tryckvakt som styr trycket. Plugg och motorskydd ingår.



Rainbird Bevattningsautomatik kontroller för inomhus/utomhus ESP-RZXe serie

Styrenheterna från Rain Birds ESP-RZXe serie har flexibla programmeringsfunktioner som gör automatiken idealisk för en bred variation av tillämpningar, inklusive lätt kommersiella bevattningssystem för bostäder.

Den stora LCD-skärmen visar all programmering för varje grupp samtidigt.



Vattenpump för rent eller smutsigt vatten MTP100T Bensindriven 14hp 1700l/min

MTP100T är en professionell själv sugande vattenpump, lämplig för:

- Bevattning
- Lantbruk
- Trädgårdsarbete
- Dräneringar
- Uttag av vatten från brunnar, cisterner, bassänger



Specifikt är MTP100T bensinvattenpumpen designad för behandling av mörkt vatten, med förekomst av skräp, slagg eller fasta rester, det är den optimala lösningen för grönsaks-trädgårdar, simbassänger, trädgårdar, byggarbetsplatser och tomter. Dessutom kan den i nödfall användas för att tömma översvämmande lokaler.

Rovatti traktorpump 12 till 100m³/tim

Traktordriven pump för montering på stativ med trepunktslyft ansluts till traktorns kraftuttag klarar av all sorts av bevattning. Detta gör pumpen flyttbar - enkel att flytta till olika bevattningsplatser och ändamål.

Pumpen är en centrifugalpump och har inbyggt kylsystem vilket resulterar att pumpen klarar av längre drifttider. Pumpenheten är utrustad med en oljesmord kvalitetsväxellåda.



Slangupprullare hydraulisk för traktor 3-punkt lift

Hydraulisk slangupprullare som är konstruerad för trepunktslyft och klarar av upp till 400 meter plattslang.

Designen av produkten gör att slangen lägger sig fint vid upprullning och du minimerar risken för trassel. Slangupprullaren är ett utmärkt hjälpmedel som sparar både tid och möda.



Spridarstativ 3ben R40 1½" justerbar i höjd för sprinkler och anslutning

Bygg ert bevattningsstativ med sektorstyrd spridare. Spridarstativ med sprinkler stativ till trädgården.slagpendelspridare i metall komplett med stabilt stativ som har snabbkoppling. Stativet har spetsiga "fötter" som man enkelt kan trycka ner i backen för att få extra stabilitet.

Spridaren är i metall och har strålbrytarskruv som man kan justera kastlängden med genom att skruva på skruven. Du ställer enkelt in om spridaren ska ha sektorspridning eller fullcirkel.

Höjd: justerbar
Ben: 3



Ventilbox VB Brunnar

Ventilboxar med kraftfull konstruktion ger överlägset ventilskydd.

Serie VB ventilboxar: robusta, flexibla och säkra. De rektangulära och runda ventilboxarna i slagtålig plast gör det möjligt att enkelt nå manuella ventiler och elektromagnetventiler samt TBOS™ styrmoduler, dekoder och annan bevattningsutrustning som ligger under marknivå. Ventilboxarna installeras enkelt och snabbt vilket ger reducerade installationskostnader.



Se alla de senaste
produkterna som erbjuds
på bevattningsteknik.se



info@tradgardsteknik.se

www.tradgardsteknik.se

0431-222 90



info@bevattningsteknik.se

www.bevattningsteknik.se

0431-222 50

Butiken som får er att växa